

→ VIELSEITIGE TRANSPORTELEMENTE

FÜR WERKZEUGTRANSFER, ABLAGEPLÄTZE, REGALE

ROLLBLOC-Transferleisten TL

universell einsetzbar Verlängerung durch Anreihung mit Zwischenstück

Tragelement Rolle. Die angegebene Tragfähigkeit ergibt sich bei Auflage der Last auf mindestens 2 Rollen pro Leiste

Verwendung paarweise. Durchgehende Auflage auf tragender Unterkonstruktion erforderlich

Typ: TL03

Tragfähigkeit: 30 kN Rollenabstand: 100 mm	Leistenlänge L	Bestell-Code	1
	440 mm	TL03/0440 F	
	540 mm	TL03/0540 F	
	640 mm	TL03/0640 F	
	840 mm	TL03/0840 F	
	1040 mm	TL03/1040 F	
	Zwischenstück		
	160 mm	TLZ03	

Typ: TL10

Tragfähigkeit: 100 kN Rollenabstand: 160 mm	Leistenlänge L	Bestell-Code	1
	710 mm	TL10/0710 F	
	870 mm	TL10/0870 F	
	1030 mm	TL10/1030 F	
	1350 mm	TL10/1350 F	
	1670 mm	TL10/1670 F	
	Zwischenstück		
	250 mm	TLZ10	

Typ: TL06

Tragfähigkeit: 60 kN Rollenabstand: 125 mm	Leistenlänge L	Bestell-Code	1
	560 mm	TL06/0560 F	
	685 mm	TL06/0685 F	
	810 mm	TL06/0810 F	
	1060 mm	TL06/1060 F	
	1310 mm	TL06/1310 F	
	Zwischenstück		
	190 mm	TLZ06	

1 Ergänzende Bestell-Bezeichnung

F = mit Festanschlag

Projektierungs-Maße

Bohr- /Montagemaße

Typ	M	N	O	P	R	G
TL03	61,5	60	49	70	30	M12
TL06	81,5	70	60	92,5	32,5	M16
TL10	106,5	70	60	115	45	M16

